

Peneira vibratória linear ZS



Peneira vibratória linear ZS

Peneira vibratória linear:

Modelo	Camadas de rede da peneira	Área da rede da peneira (m ²)	Abertura da peneira (mm)	Alimentação máxima (mm)	Capacidade (m ³ /h)	Potência do motor (KW)	Peso(Kg) (motor não incluso)
3ZS-2160	3	11.3	5-80	300	41-375	2x22	13400
2ZS-2160	2	11.3	5-80	300	41-375	2x18.5	10500
ZS-2160	1	11.3	5-80	300	41-375	2x18.5	8870
2ZS-2154	2	10.2	5-80	300	34-344	15x2	8000
ZS-2148	1	9	5-80	300	31-313	11x2	6500
3ZS-1854	3	8.7	5-80	300	31-306	30	6500
2ZS-1854	2	8.7	5-80	300	31-306	30	6300
2ZS-1848	2	7.7	5-80	300	25-275	37	8800
2ZS-1842	2	6.8	5-80	300	25-241	7.5x2	6800
ZS-1836	1	5.8	5~30	300	21-100	5.5x2	5700
3ZS-1542	3	5.6	3-50	300	13-138	11x2	6922
2ZS-1530	2	4.7	5~30	300	17-84	5.5x2	5600
ZS-1530	1	4	5~30	300	14-69	4x2	5000
2ZS-1236	2	3.9	5~30	200	13-63	4x2	4000
ZS-1224	1	2.6	5~30	200	9-44	4x2	3000

Aplicações principais:

Esta peneira de vibração linear foi projetada principalmente para o peneiramento em pedreiras, mas também pode ser usada para a preparação de carvão, processamento mineral, materiais de construção e classificam produtos do setores químico e elétrico.