

## Trituradora de martelo PC



### Trituradora de martelo PC

Modelo	Diâmetro do rolo/cumprimento mm	Velocidade do rolo/min	Tamanho do alimentador mm	Tamanho máx. Do material	Granulosidade do descarregamento mm	Capacidade de t/h	Potência do motor kw	Peso (T)	Dimensões m
PC-1618	φ1600/1800	590	1200×1740	350	20	220-280	500	32.4	6256×3620×2700
PC-1414	φ1400/1400	750	1050×1540	250	20	120-170	280	17.2	2790×2800×2310
PC-1212	φ1250/1250	750	650×1330	200	20	90-110	185	19.1	4475×3162×2250
PC-1010	φ1000/1000	1000	580×1060	200	8	25-35	185	7.59	3514×2230×1518
PC-1010	φ1000/1000	1000	580×1060	200	10	30-50	160	7.59	3514×2230×1518
PC-1010	φ1000/1000	1000	580×1060	200	15	40-60	132	7.59	3514×2230×1516
PC-108	φ1000/800	1000	580×850	200	13	25-40	110	6.5	3206×2210×1515
PC-88	φ800/800	1000	350×850	200	15	35-45	55	3.05	1515×2831×1040
PC-86	φ800/600	1000	350×570	200	10	20-25	55	2.45	1515×

									2586×1040
PC-66	φ600/600	1000	295×570	100	10	12~18	45	2.14	1315× 840×1501
PC-64	φ600/400	1000	295×450	100	15	10~12	18.5	1.03	1054× 972×1117
PC-44	φ400/400	1500	145×450	100	10	5~8	7.5	0.9	744× 942×878
PC-41	φ400/175	1000	145×270	50	3	0.5	5.5	0.5	812× 1056×1315

**Aplicações principais:**

A trituradora de martelo PC serve para triturar materiais frágeis, tais como, cal, sal, emplastros, alume, tijolos, azulejos, calcário, etc. A força da compressão não ultrapassa 100MPa, e a temperatura não é superior a 15%