

## Trituradora de martelo de estágio único PCF



### Trituradora de martelo de estágio único PCF

Modelo	Alimentação máx da granulosedemmm	Diâmetro do rolo mm	Cumprimento do rolo mm	Descarregamento da granulosed ≤15%	Produtividade T/H	Potência do motor (kw)	Peso (t)( motor não incluso )
2PCF-2030							
	1000×1000×1500	2020	2230	≤25	700-900	800×2	142
2PCF-1818	1000×1200×1500	1850	1830	≤75	1000	560	119
PCF-2022	1000×1000×1500			≤80 account for 90%	700-800	800	
PCF-2022	1000×1000×1500	2010	2230	≤70 account for 90%	600-800	800	130
PCF-2022	1000×1000×1500	2010	2230	≤30 占 90%	600-800	800	111
PCF-2018	1000×1000×1000			≤25-75	350-450	630-700	
PCF-2018	<1m 3	2020	1802	≤25	350-500	630-710	89
PCF-1818	900×900×1000	1850	1830	≤25	300-350	560	70
PCF-1618	≤ 1m 3	1650	1830	≤25	240-280	400	49.5
PCF-1616							
PCF-1616	800×800×1000	1650	1630	≤25	180-220	315-355	43.3
PCF-1412	600×600×900	1420	1200	≤25	80-120	220	23.5

**Aplicações principais:**

Esta trituradora é utilizada para trituração de calcário, gesso, carvão, xisto de areia, etc. A força de compressão não é maior que 200MPa. Esta máquina tritura em grandes proporções, granulometrias comuns, possui uma estrutura simples, é de operação confiável, fácil manutenção e baixo custo, é muito usada na indústria de cimento.