

Trituradora e peneira de rolos duplos 2PGS



Trituradora e peneira de rolos duplos 2PGS

Modelo	Material para trituração	Base da roda	Diâmetro do corte	Velocidade do rolo	Tamanho do alimenador	Tamanho da trituradora	Rendimento			Dimensões	Peso
							Porcentagem do material				
	mm	mm	mm	r/min	mm	mm	30%	35%	40%	CxLxA mm	kg
2PGS850	carvão ≤ 57MPa limonita ≤ 70MPa areia media e fina bloqueio ≤ 120MPa areia silicosa ≤ 150MPa	850	980	49	≤ 800	≤ 250					

Princípio Operacional:

Esta trituradora deve ser instalada uma coroa dentada (placa dentada) em dois eixos que vão girar na direção oposta que cortarão e quebrarão o material. Os principais eixos jogam o material diretamente no espaço superior da trituradora por um mecanismo de direção (única ou dupla) e não se restringe ao tamanho da máquina. Após triturar, o material será descarregado

entre duas placas dentadas e paredes laterais dentadas. A peneiração e trituração termina quando o produto assume a forma granulada.

Aplicações:

Projetado para a trituração de vários materiais como: calcário, granito, minério de ferro, carvão, etc. Uma estrutura simples e mais compacta, faz o peso da máquina ser mais leve e com a mesma capacidade de 1/2~1/3, é recomendada para peneiras e portáteis e semi portáteis e também para plantas de trituração. Disponibilizamos três diferentes cumprimentos para cada série de acordo com as capacidades e várias rodas de dentes de acordo com cada especificação. Pode-se encaixar em diferentes trituradoras e descarregar de forma forçada, sem provocar entupimento, assim seu uso é recomendado para materiais pegajosos e com auto conteúdo de água. A máquina produz pouco ruído, consome pouca energia, além de não agredir o ambiente.