

Trituradora hidráulica multi cilíndrica



Trituradora hidráulica multi cilíndrica

A trituradora cônica PYG é um novo produto de nossa empresa, que combina as características da trituradora cônica de cilindro hidráulico e o cilindro hidráulico PYF, adotando um conceito avançado. Devido a cavidade e a frequência de trituração, essa máquina aperfeiçoou suas características. Por causa do princípio de esmagamento laminado, a maioria dos produtos triturados assumem uma estrutura cúbica. A trituradora possui uma estrutura simples, de fácil operação e manutenção e o ajuste da abertura de descarregamento é conveniente, além de rápido. A placa do forro que é muito fácil de ser trocada, reduz as paradas durante seu uso. Melhor proteção e projeção hidráulica que contribuem para que a máquina não se danifique facilmente, prolongando assim, seu uso. Geralmente a margem da relação sem erro operacional não ultrapassa 85%.

Parâmetro técnico principal:

Especificações	Modelo	Tipo de cavidade	Diâmetro da trituradora cônica	Ajuste da escala da abertura do descarregador	Abertura mínima recomendada para o tamanho do alimentador	Tamanho máximo do alimentador	Capacidade	Potência do motor	Peso	Dimensões (L×W×H)
φ1500	PYGB-1518	Padrão tipo fino	1500	19-50	180	152	320-725	400	38800	3405×3480×3
	PYGB-1522	Padrão tipo médio		25-50	223	190	365-725			
	PYGB-1534	Padrão tipo grosso		32-50	335	285	405-725			
	PYGD-1509	Cabeça curta tipo fina		8-25	88	75	135-455			
	PYGD-1512	Cabeça curta tipo média		10-25	124	105	175-455			
	PYGD-1515	Cabeça curta tipo grossa		13-25	152	130	225-455			
φ1400	PYGB-1415	Padrão tipo fino	1400	16-50	152	130	225-620	315	29700	3106×3170×2
	PYGB-1420	Padrão tipo médio		22-50	200	170	270-620			
	PYGB-1433	Padrão tipo grosso		26-50	330	280	300-620			
	PYGD-1408	Cabeça curta tipo fina		8-25	80	68	115-370			
	PYGD-1411	Cabeça curta tipo média		10-25	106	90	140-370			
	PYGD-1414	Cabeça curta tipo grossa		12-25	135	115	180-370			
φ1100	PYGB-1114	Padrão tipo fino	1100	16-45	135	115	180-445	220	18500	2520×2620×2400

	PYGB-1121	Padrão tipo médio		20-45	211	180	200-445			
	PYGB-1124	Padrão tipo grosso		26-45	235	200	230-445			
	PYGD-1107	Cabeça curta tipo fina		8-25	70	60	120-220			
	PYGD-1110	Cabeça curta tipo média		12-25	96	82	120-220			
	PYGD-1112	Cabeça curta tipo grossa		14-25	124	105	120-220			
	PYGB-0913	Padrão tipo fino		14-38	130	110	130-250			
	PYGB-0916	Padrão tipo médio		18-38	155	132	145-250			
	PYGB-0921	Padrão tipo grosso		22-38	210	178	155-250			
φ900	PYGD-0907	Cabeça curta tipo fina	950	8-25	70	60	80-220	160	17000	2007× 2225×1950
	PYGD-0909	Cabeça curta tipo média		10-25	90	76	90-220			
	PYGD-0912	Cabeça curta tipo grossa		12-25	118	100	120-220			

Nota: :

1. “Capacidade” em uma tabela são relatados: grãos do alimentador, cavidade da trituradora, densidade do material, limpeza do material, índice de água, etc
2. O descarregamento mínimo significa que nem mesmo a menor partícula escapará durante o uso da trituradora; isto é relatado ao material e também é mutável.
3. Para alguns parâmetros, tais como “capacidade”, a força de resistência a pressão ao material deve ser de 1400Mpa-150Mpa, índice de água ≤ 4%, e o tamanho da alimentação.
4. O significado dos 4 números no modelo: os dois primeiros significam 1/100 no diâmetro do cone, os dois seguintes significam 1/10 do tamanho do descarregador.
5. Os dados estão sujeitos a mudança sem aviso