

Trituradora simples de rolo dentado PGC



Trituradora simples de rolo dentado PGC

Modelo	Diâmetro do rolo	Comprimento do rolo	Velocidade do rolo	Tamanho da trituradora	Capacidade	Peso
	mm	mm	r/min	mm	t/h	kg
PGC2400×5120	2400	5120	7.65	≤150	1127	125522
PGC2200×4800	2200	4800	7.37		975	117107
PGC2300×4160	2300	4160	7.3	≤150	770	138079
PGC2000×3740	2000	3740	7.03	≤150	700	142772
PGC2000×3720	2000	3720	6.32	≤120	602	70538
PGC1800×3900	1800	3900	5.94	≤150	565	53548
PGC1800×3230	1800	3230	7.07	≤150	430	104476
PGC1700×3500	1700	3500	7.944	≤120	575	68237
PGC1700×3480	1700	3480	7.379	≤150	565	63681
PGC1600×3190	1600	3190	4.96	≤150	230	98012
PGC1550×2520	1550	2520	7.432	≤150	346	41504
PGC1100×1620	1100	1620	4.56	≤100	80	15000

Aplicações:

A trituradora de rolo dentado simples PGC2400×5120 é refrigerada por água, e é instalada na máquina sintetizadora, usada para triturar grandes materiais sintetizados, tornando-a apropriada para atender as exigências industriais.